

proas



Proas 450-1065

Proas AS

Leikongvegen 329

6080 GURSKØY

post@proas.no

Tlf: 70085000

www.proas.no

Oversikt over standard leveringsomfang

450/1065 09. 2025

**Båten vert bygd etter fyljande normer:
Nordisk Båtstandard. Forskrift om fiske og fangstfartøy under 15 meter.
Forskrift om maritime elektriske anlegg.**

B=450 L=1065 Dekkslast ca 4 t

- **Skrog/dekk/overbygg**

Skrog, dekk, rekker, bakk, halvshelter, skott BB side mellom tørkerom og maskinhus, overbygg i GRP. Mesanhus og tørkerom med tiggang frå dekk og dør i aluminium.

To delt Libra dør m vindu til styrhus. Skylight som rømmingsveg frå lugar på framdekk.

Lasteromsluke i aluminium. Fastskrudd flush luke over maskinrom. Inn støypt rør til baugpropell.

Trimtank under dørk i lugar. Solid NORselast FL 11 fenderlist. Slitebelte støypt på SB side. *Vindu med isolerglass i 8+5 herda glas og heiltrekt aluminiumsramme i front og på sider, derav et med enkelt glas og varme. 2 stk vindusviskere m intervall.*

Skrogsider, dekk og overbygg er isolert.

- **Rekker/leider**

Rekker, handtak på styrhustak og naudleider på hekk i polert syrefast stål.

- **Fortøyingststyr**

En kraftig «Proas pullert» m slitekant på begge sider framdekk, en vanlig RF pullert på SB side bakkant styrhus og en akter. Ved garnkant vert den akter integrert i garnkanten.

Anker med kjetting og line.

- **Mast**

Radarmast med monteringsplate for radar, lyskastar, antenner og mast for signallys.

- **Tankar**

2 stk. dieseltankar ca à 1000 l med stengehøve på dekk i tilfelle brann. 1 stk. vasstank ca 400 l.

Varmtvasstank ca 30 l med oppvarming frå kjølvatn på motor. Trimtank under lugardørk ca 1100 l

- **Framdriftsanlegg**

Motor: Scania D9 m våt eksos, *Nogva HC 168 c gir, vri propell*, fleksibel hylse med grease/vas smurt gummilager, pakkboks med talgpakning, rustfri aksel, fireblada propell. Rør. Rustfri rør aksel med beslag og skroggjennomføringar.

- **Thrustere**

Hydraulisk baugthruster SH 340

- **Pumper**

Manuell pumpe for maskinrom i maskinromsnedgang. Elektrisk pumpe i maskinrom og innreiing/lugar med brytarar i styrhus. Elektrisk pumpe i lasterom, 2" spylepumpe med magnetkløtsj og uttak i mesanhus. Pumpe i lasterom og spylepumpe har brytar på maskinromsnedgang

- **Hydraulikk**

Hydraulikk anlegg 2x 130 kb m 90 l tank.

- **Manøversystem**

Marol/ Nogva vribart på dekk og i styrhus.

Hydraulisk styring med ratt inne.

- **Elektrisk anlegg**
To pola anlegg. Batteri: Start 2x140amp. / forbruk 2x180amp. / VHF 40amp. Brytar for naudsamankopling av batteri. Felles brytar og sikringstavle bak på SB side i styrhus. Alarmsentral for vasstand, røyk, og varme i maskinrom samt røyk i styrhus. *Landstraum 230V inverter Victron Multipluss 24/3000/70 1fas 16A* med standard CEE kontakt som er standard på alle bryggjeanlegg. *En dobbel stikkontakt i pantry, lugarer, tørkerom og i maskinrom.*
- **Lys**
2 stk. led lysarmaturar i maskinrom. 1 dekk lys i mast og to under halvshelter, Innfelt dimmbare led lys i tak styrehus og lugar. Lanternekontroll- Tre NUC lanterner samt to rundt lysande raude lanterner og ei kvit lanterne.
- **Interiør styrhus/lugar**
To separate lugarer, en med 1 køy og en med to køyer. Bad/toalett i baug. Skott i styrhus og lugar er trekte med polstra grå skai. I tak er det plater trekte med polstra skai. Benke- og sofasider i grå plast. Skapdører/skuffefrontar, benkeplate i eik laminat, lister, bord osv. i eiklaminat. Dørk er belagt med vinylbelegg.
- **Stol, puter og madrassar**
NorSap R-0012 styrestol i svart kustskinn med fotkviler. Sofaputer i matchande farge til styrestol. 3 stk. madrassar i lugar med gråaktig tekstil trekk.
- **Pantry (Bysse) i styrehus**
Benkeseksjon med skap, skuffeseksjon og kjøleskap. Overskap i heile benkens lengde. Benkeplate i laminat med rustfri oppvaskkum og blandebatteri tilkobla trykkvasspumpe. Mikrobølgeovn 230v, Induksjon Koketopp 230v med to plater og ventilator.
- **Baderom.**
Elektrisk pumpetoalett, benk med vask og blandebatteri, dusj m/stang og blandebatteri. Vegger og golv i plast, lys farge. Pumpe for avlaupsvatn frå dusj.
- **Tørkerom**
Tørkerom for arbeidskle med tilkomst frå dekk.
- **Varme**
Dieselvarmar med 3 uttak og varmar driven av motoren sitt kjølvatn med følgjande uttak: 1 stk. i styrhus og lugar. Defrosterdyser i styrehus under frontrute.
- **Ventilasjon**
Lufting frå lugarer og toalett via separate svanehalser BB side framdekk. Avtrekksvifte over koketopp.
- **Brannsløkkings utstyr**
Bonpet automatisk slukke ampuller i maskinrom. 3 stk 6KG pulver apparat

- **Redningspakke**
Redningsflåte 4 person, 1 overlevingsdrakt, 1 livbelte med lys, 1 Jotron nødpeilesendar, 1 Jotron AIS-SART, 1 Jotron VHF radio, 6 fallskjerm-rakett, 4 håndbluss, 2 røyksignal boks, 1 livbøye 2,5KG m/ bøyelys og line, 1 stk VHF fastmontert i konsoll over vindu i styrhus.
- **Ballast**
 Ev. naudsynt ballast er innstøypt
- **Forsikring**
 Proas AS held båten *forsikra i byggjetida*. Ved overtaking tek kjøper over forsikringsansvaret.
- **Godkjenning**
Godkjenning av radioanlegg frå Telenor Kystradio samt stabilitetsberegninger og godkjenning med nødvendig dokumentasjon frå godkjent føretak.
- **Garanti**
 Et års garanti på våre produkt/ arbeid mot fabrikasjonsfeil. For utstyr som vi kjøper, er levert av andre, gjeld vedkomande leverandør sine vilkår
- **Leveringsvilkår**
 Leveringsstad ved verft mot endeleg oppgjer og leveringsprotokoll.
 «Alminnelige betingelser NL17» med fylgjande endringar. Pkt. 16,17 og 20 går ut.
 I punkt 22 endrast 3 månader *til 3 veker*.
- **Fylgjande er ikkje med i standard leveranse**

- Garn/notbinge - Reinsing av utslepp iflg. IMO NOX Tier III - Mesanmast og segl - Sideport - Hydraulikkuttak - Oppdeling av lasterom - Roterande vindu	- Varme i vindu - Navigasjons- fiskeleitings utstyr (Elektronikk) - Botnstoff m sliping og grunning - Radio/musikkanlegg/TV m antenner - Thruster akter (Hekk thruster) - Dekksutstyr som kraner/halarar mm
---	--
- Forside bilde og ev bilde av diverse båter i samband med tilbod etc er meint som illustrasjon så desse kan vise utstyr mm som ikkje er med i tilbodet.